

**LISTA SA PODACIMA (Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za pranje veša: "Službeni glasnik RS", broj 43 od 28. aprila 2021.**

<b>Ime ili zaštitni znak isporučioца</b>	Beko			
<b>Adresa isporučioца</b>	Arctic S.A Gaesti, Dambovita, 13 Decembrie Street, No 210, Romania			
<b>Identifikaciona oznaka modela</b>	B4WF T 5104111 W 7178575500			
<b>Opšti parametri proizvoda:</b>				
Parametar	Vrednost	Parametar	Vrednost	
Nominalni kapacitet <sup>2</sup> (kg)	10,0	Dimenzije u cm	Visina	84
			Širina	60
			Dubina	58
EEIW <sup>2</sup>	51,5	Klasa energetske efikasnosti <sup>2</sup>	A	
Indeks efikasnosti pranja <sup>2</sup>	1,035	Efikasnost ispiranja (g/kg) <sup>2</sup>	4.9	
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, na temelju programa "eko 40/60" pri kombinaciji potpunog i delimičnog punjenja. Stvarna potrošnja energije zavisi od toga kako se uređaj koristi.	0,509	Potrošnja vode u litrima po ciklusu, na temelju programa "eko 40/60" pri kombinaciji potpunog i delimičnog punjenja. Stvarna potrošnja vode zavisi od toga kako se uređaj koristi i od tvrdoće vode.	51	
Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) <sup>2</sup>	Nominalni kapacitet Polovina Četvrtina	33 31 22	Ponderisani preostali sadržaj vlage (%) <sup>2</sup>	53,9
Brzina centrifugiranja <sup>2</sup> (obr./min)	Nominalni kapacitet Polovina Četvrtina	1400 1400 1400	Klasa efikasnosti centrifugiranja <sup>2</sup>	B
Trajanje programa <sup>2</sup> (h:min)	Nominalni kapacitet Polovina Četvrtina	3:58 2:59 2:59	Vrsta	SAMOSTOJEĆI
Nivo buke u fazi centrifugiranja <sup>2</sup> (dB(A) re 1 pW)	75	Klasa nivoa buke <sup>2</sup> (faza centrifugiranja)	B	
Isključeno stanje (W) (ako je primenjivo)	0,50	Stanje pripravnosti (W) (ako je primenjivo)	0,50	
Odloženi početak rada (W) (ako je primenjivo)	4,00	Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primenjivo)	2,00	
<b>Minimalno trajanje garancije koju nudi proizvođač:</b>	24 meseca			
<b>Ovaj proizvod je projektovan za ispuštanje jona srebra tokom ciklusa pranja</b>				NE
<b>Dodatne informacije:</b>				

<sup>2</sup> za program "eko 40/60"

Sensitivity: Public